



Referencia	MO 5050 W ABS
Tipo	Modulo
Fuente de luz	LED SMD 5050 Epistar
Cantidad Led	4
Color de luz	Monocolor: Blanco Frío 6000
Grados Kelvin / nm	6500 K
Ángulo de vision	Haz: 120°
Alimentación eléctrica	12 V
Wattios / Modulo.	1,00 W
Corriente mA	120 mA
Lumens Modulo	88 Lm
Estanqueidad	IP 65
Enbalaje de fabrica	20 Unidades
Unidad de venta	20 Unidades
Dimensiones mm	37 x 37 x 6 Cable entre Modulos 120mm
Garantía	2 Años
Materiales y Acabado	ABS Inyectado / Resina Epoxi
Operatividad	Temperatura operativa: -20 °C + 40 °C
Montaje	Cinta 3M doble cara (Incluida) Tornilleria (no incluida)
Encendido diario	15 Horas maximas de encendido diario
Seccion cable	0,50 mm
Conexion en serie	Conexion en serie, Máximo 20 Unidades
Vida útil Apx.	30.000 h (75% mantenimiento lumínico)
Sistemas de control	Regulable mediante dimmer / Controlador
Aplicaciones	Letras corporeas, baño de pared, arquitectura interior.

Stock permanente

