



Referencia	MO 5060 RGB4
Tipo	Modulo
Fuente de luz	LED SMD 5050 Epistar
Cantidad Led	4
Color de luz	Tricolor: Rojo, Verde y Azul
Grados Kelvin / nm	620 / 630 nm 522 / 530 nm 460 / 464 nm
Ángulo de vision	Haz: 120°
Alimentación eléctrica	12 V
Wattios / Modulo.	1,00 W
Corriente mA	120 mA
Lumens Modulo	R : 8.3 G : 32.1 B : 8.3 (48.7)
Estanqueidad	IP 65
Enbalaje de fabrica	20 Unidades
Unidad de venta	20 Unidades
Dimensiones mm	37 x 37 x 6 Cable entre Modulos 120mm
Garantía	2 Años
Materiales y Acabado	ABS Inyectado / Resina Epoxi
Operatividad	Temperatura operativa: -20 °C + 40 °C
Montaje	Cinta 3M doble cara (Incluida) Tornilleria (no incluida)
Encendido diario	15 Horas maximas de encendido diario
Seccion cable	0,50 mm
Conexion en serie	Conexion en serie, Máximo 60 Unidades
Vida útil Apx.	30.000 h (75% mantenimiento lumínico)
Sistemas de control	Regulable mediante dimmer / Controlador
Aplicaciones	Letras corporeas, baño de pared, arquitectura interior.

Stock permanente

